

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## **GEAR GARD SUPER GL-5 80W-90**

バルボリンギアガードスーパー80W-90は、熱安定性に優れ、過酷な状況下においても、酸化・磨耗・腐食を防止する高性能ハイポイドギアオイルです。穏和なスピードや負荷条件下のスパイラルベベルやハイポイドタイプのアクスル用または、手動変速機のギアオイルとして使用できます。

### 特 長

- ★ 優れた熱安定性と高温酸化安定性により、オイル劣化を低減します。
- ★ 優れた防錆性と腐食防止性により、磨耗の低減と、部品寿命の延長。
- ★ 耐磨耗・極圧性能を求められるディファレンシャルギアに対応してします。

### 用 途

- API GL-5の性能が要求される高負荷変速機および終減速機
- ライトデューティー/ヘビーデューティートラック及び商業車
- 高速/低トルク、低速/高トルクを伴う条件下でハイポイドギアを含む、高負荷工業用及び自動車機器

### 【荷 姿】

- 19Lペール、200Lドラム

### 【適合規格】

SAE	80W-90
API	GL-5

### 【代表性状】

動粘度 (@100°C) cSt	14.8
粘度指数引	102
流動点 (°C)	-27.5
引火点 (°C)	216

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL: (03) 5643-3369 FAX: (03) 5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>