

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



MAXGUARD SN 5W-30 EC

バルボリン マックスガード SN 5W-30 EC(Energy Conserving)は、斬新な添加剤テクノロジーを採用した超高性能次世代型オイルです。強靱な潤滑被膜を形成し、フリクションモディファイヤーの働きによりレスポンス向上と究極の省燃費性能を発揮します。最新API規格SN、ILSAC GF-5 に余裕を持って適合し、ハイブリット車など省燃費対応車から高回転型NA車に最適です。

特 長

- ★ 特殊摩擦調整剤の配合でエンジン内部で起こるフリクションロスを低減します。
- ★ 高温時の過酷な状況に対応し油膜保持特性と熱安定性に優れています。
- ★ 省燃費性に優れ経済的な走りに適応します。

推奨車種

- 大排気量スポーツカー、高級車及び一般乗用車
- ターボ、スーパーチャージャー、DOHC機能搭載の高出力ガソリンエンジン車

【荷 姿】

- 1Lx6、4Lx6、20Lペール、200Lドラム

【適合規格】

| | |
|-------|-------|
| SAE | 5W-30 |
| API | SN |
| ILSAC | GF-5 |

【代表性状】

| | |
|--------------------------------|-------|
| 密度 (15℃) g/cm ³ | 0.853 |
| 動粘度 (@100℃) mm ² /s | 10.65 |
| (@ 40℃) mm ² /s | 63.14 |
| 粘度指数 | 159 |
| 流動点 (℃) | -37.5 |
| 引火点 (℃) | 230 |

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>