

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



MAXGUARD SN 5W-20 RE

バルボリン マックスガード RE 5W-20 は、特に低排出ガス車向けに開発された超省燃費型の高性能オイルです。ベースオイルに100%合成油を採用し、フリクションロスを低減させ強靱な油膜特性を発揮します。5W-20の粘度推奨車に最適なオイルです。

特 長

- ⊕ 排ガスを減らし環境負荷の低減に対応しています。
- ⊕ エンジンレスポンスを向上させてます。
- ⊕ 超省燃費性能に特に優れています。

推奨車種

- 5W-20などの低粘度推奨車及び省燃費車
- ハイブリッド車
- 低排出ガスエンジン搭載車

【荷 姿】

- 1Lx6、4Lx6

【適合規格】

SAE	5W-20
API	SN
ILSAC	GF-5

【代表性状】

密度 (@15℃) g/cm ³	0.852
動粘度 (@100℃) mm ² /s	8.76
(@ 40℃) mm ² /s	50.81
粘度指数	152
流動点 (℃)	-37.5
引火点 (℃)	230

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>