

PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



SUPER ATF

バルボリンスーパーATFは、従来の4速AT車を始め、スリップロックアップ制御AT搭載車、5速、6速以上の多段式AT車等、国内のほとんど全てのトルクコンバータAT車に適合する高性能ATFです。また、高粘度指数ベースオイルに特に厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したAT車専用オイルです。

特長

★ 国内のほとんど全てのAT車に適合しています

従来の4速AT車はもちろん、スリップロックアップ制御AT搭載車、5速、6速以上の多段式AT車等、国内のほとんど全てのトルクコンバータAT車に適合します。

★ 摩擦特性およびシャッター防止性に優れる

厳選された添加剤をバランス良く配合することにより、湿式クラッチおよびブレーキに対する摩擦特性(ATの変速性能を左右する特性)の適合を図り、変速ショックの低減、スムーズな変速特性を発揮します。また、シャッター(振動、異音)防止性とその耐久性に優れています。

★ 最高レベルのATF基本性能を確保

高性能ベースオイルと厳選された添加剤の採用、さらにその配合バランスを図ることにより、低温流動性、酸化安定性、耐摩耗性、せん断安定性、あわ立ち防止性など、優れた基本性能を有しています。

★ AT部品材料との適合性に優れる

摩擦調整剤を含め各種添加剤を厳選することにより、ゴム材、ナイロン材および樹脂材などAT各部に使用されている材料との適合性に優れた性能を発揮します。

推奨車種

- トルコン式AT車に適合します。(下記の車種は除く)
 - ・CVT 装着車
 - ・Ford TypeF ATF 指定車(1986年以前に生産された車)
 - ・オリジナル ATF 指定の輸入車
- 適応車種につきましては、オーナーズマニュアルをご覧ください

【荷姿】

- 20Lペール

【代表性状】

密度 (15°C) g/cm ³	0.849
動粘度 (@100°C) mm ² /s	7.398
(@ 40°C) mm ² /s	33.16
粘度指数	199
流動点 (°C)	-45以下
引火点 (°C)	214

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元: 兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>