

# PRODUCT INFORMATION

VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.



## ***DURABLEND*** 15W-50

バルボリン デュラブレンド15W50は、ベースオイルに高性能合成油とプレミアム鉱物油を絶妙なバランスで配合し、そこにバルボリンの最先端テクノロジーで開発した添加剤システムを採用した超高性能エンジンオイルです。エンジン本来の持つ性能を最大限に発揮させ、エンジン保護性能に優れフリクションロスやパワーの低下を抑えます。また、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。

### 特 長

- ★ 熱によるオイルの酸化を抑えエンジンの寿命を延ばします。
- ★ エンジンスラッジやデポジットの生成を防止します。
- ★ 強靱な油膜性能がエンジン内部の摩耗を防止します。
- ★ 合成油の採用により低温時の流動性に優れます。
- ★ オイルの蒸発性を極限まで抑えます。

### 推奨車種

- ガソリン高級車及び一般乗用車
- 乗用車・ライトトラック・バン・SUV等

### 【荷 姿】

- 4L x 4

### 【適合規格】

SAE	15W-50
API	SN

### 【代表性状】

CCS粘度 (@ -20°C) cP,Max	6700
動粘度 (@100°C) cSt	18.2
粘度指数	148
流動点 (°C)	-30
引火点 (°C)	210

※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。



輸入元:兼松ケミカル株式会社

〒108-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1 TEL:(03)5643-3369 FAX:(03)5643-3020

Visit: <http://www.valvoline.jp/>